



Gabinete de carga con 10 contactos de CA (15.6")

Tomas NEMA 5-15R, espaciosas ranuras para dispositivos de hasta 15.6", bloqueables, montables en pared, apilables, protección contra sobrecargas, negro.

Part No.: [180917](#)

EAN-13: 0766623180917 | UPC: 766623180917

Solución de carga de escritorio para entornos educativos, hospitalidad y más

Cargar y almacenar dispositivos es fácil con el Gabinete de Carga AC de 10 Puertos de Manhattan. Es la solución ideal para mantener los dispositivos listos y seguros en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de alquiler de autos y más, para que puedas asistir de manera efectiva y eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Ideal para todos los dispositivos, desde smartphones hasta laptops

Las salidas AC disponibles en las PDU cargan de manera segura y confiable dispositivos como teléfonos, notebooks, tabletas, Macbooks usando sus adaptadores de corriente o cargadores de pared.

La circuitería de seguridad del gabinete protege tus dispositivos contra

sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje.

La seguridad física es clave

Una carcasa de acero resistente y duradera hace que los ladrones tengan dificultades para intentar entrar. La cerradura de seguridad se puede abrir con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas. Una puerta reversible ayuda a proporcionar un mejor acceso a tus dispositivos, complementando así el espacio y las limitaciones de donde almacenas el gabinete.

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en los compartimentos que ofrecen mucho espacio, incluso para fundas voluminosas. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores te permiten estructurar tus cables de carga (los cables USB están disponibles de Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. El cable de alimentación incluido es removible para un mejor almacenamiento.

Montable en pared y apilable

Para crear una solución de carga aún más extensa con un mayor número de puertos, puedes apilar hasta dos gabinetes. Si tienes problemas con un espacio pequeño, simplemente monta el gabinete en la pared para tener más espacio para organizar tu área.

Features:

- Almacena y carga de manera segura laptops y otros dispositivos de hasta 15.6"
- Diez tomacorrientes AC NEMA 5-15R en PDUs montados en el compartimento superior
- Protección contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje

- Apilable hasta dos unidades para una carga más extensa con un mayor número de puertos (requiere cuatro tornillos de mariposa M8 de 25 mm, no incluidos)
- Agujeros de montaje en la pared integrados en la parte posterior para instalar el gabinete, ahorrar espacio y prevenir robos - todo el hardware de montaje incluido
- Carcasa de metal robusta y segura con recubrimiento en polvo; cerradura de tres puntos en la puerta frontal; se puede bloquear con dos llaves incluidas o combinación de cuatro dígitos
- Puerta de vidrio templado reversible en la parte frontal; se puede abrir 270°
- Espacios amplios para dispositivos (15.7 x 1.1 x 11.1 in. cada uno) con gestión de cables integrada en los divisores
- Ventilador silencioso y ranuras de ventilación para un máximo flujo de aire y eficiencia de enfriamiento
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Kit de puesta a tierra incluido
- Pies de goma para uso en escritorio antideslizante
- Aprobado por UL
- Entrada AC universal con conector C14; cable de alimentación con C13 a enchufe US incluido
- No se incluyen cargadores de dispositivos ni cables de carga (disponibles por separado de Manhattan)
- Tres años de garantía (*Consulta el tiempo de garantía tú en país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- UL
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada CA: 120.0 V; 15.0 A; 60 Hz; C14
- Estándar de enchufe/salida: US NEMA 5-15R

Características de Protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx)

Físico

- Carcasa: acero laminado en frío, recubierto de polvo
- Puerta de vidrio de seguridad de policarbonato
- Dimensiones externas de la unidad (D x A x H): 18.8 x 18.1 x 19.1 in. (477 x

460 x 485 mm)

- Dimensiones de los espacios internos para dispositivos (10) (D x A x H): 15.7 x 1.1 x 11.1 in. (400 x 29 x 282 mm)
- Longitud del cable de alimentación CA: 7 ft. (2 m)
- Peso neto: 50.71 lbs. (23 kg)
- Peso bruto: 55.12 lbs. (25 kg)

Entorno de Operación

- Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C (-5 - 113°F)
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del Paquete

- Gabinete de Carga CA de 10 Puertos
- Cable de alimentación CA, 7 ft. (2 m)
- Dos llaves de puerta
- Hardware de instalación para montaje en pared
- Documentación



