



Gabinete de carga con 32 contactos de CA (15.6")

Salidas NEMA 5-15R integradas en la parte trasera, espaciosas para dispositivos de hasta 15.6", bloqueables, protección contra sobrecargas, color negro.

Part No.: [180931](#)

EAN-13: 0766623180931 | UPC: 766623180931

Solución de carga móvil para entornos educativos, hospitalidad y más

Cargar y almacenar dispositivos es fácil con el Carro de Carga AC de 32 Puertos de Manhattan. Es la solución ideal para mantener los dispositivos listos y seguros en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de alquiler de autos y más, para que puedas asistir de manera efectiva y eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Excelente para todos los dispositivos, desde smartphones hasta laptops

Las tomas de corriente AC integradas en los PDU en la parte posterior de la unidad facilitan la carga de dispositivos como laptops, notebooks, tabletas, teléfonos y muchos otros utilizando sus adaptadores de corriente o cargadores de pared. Los administradores tienen acceso conveniente a través de la puerta en la parte trasera de la unidad para conectarse a las tomas y alimentar los cables a los dispositivos en la parte delantera.

Seguridad física

La resistente y duradera carcasa de acero de este carro de carga ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. La cerradura en las puertas delantera y posterior se puede abrir con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas para ayudar a mantener los dispositivos seguros mientras se cargan o cuando no están en uso. Las ruedas de alta resistencia incluidas te permiten mover el carro a donde lo necesites; los bloqueos de las ruedas te permiten asegurarlo rápidamente en su lugar.

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras que ofrecen mucho espacio (15.7 x 1.2 x 11 in. cada una), incluso para fundas voluminosas. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores te permiten estructurar tus cables de carga (los cables USB están disponibles de Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. El cable de alimentación incluido es removible para un mejor almacenamiento.

Features:

- Almacena y carga de manera segura laptops y otros dispositivos de hasta 15.6"
- 32 tomacorrientes AC NEMA 5-15R integrados en la parte posterior
- Sistema de gestión de energía inteligente que previene sobrecargas en cualquier momento
- Protección contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje
- Puerta combinada de acero y vidrio de seguridad en la parte frontal
- Carcasa metálica robusta y segura con recubrimiento en polvo; cerradura de tres puntos en la parte delantera y posterior; se puede bloquear con dos llaves incluidas o combinación de cuatro dígitos
- Espacios amplios para dispositivos (15.7 x 1.2 x 11 in. cada uno) con gestión de cables integrada en los divisores
- Ventilador silencioso y ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo y eficiencia de enfriamiento
- Asa integrada y cuatro ruedas removibles de alta resistencia
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Kit de conexión a tierra incluido
- Aprobado por UL
- No se incluyen cargadores de dispositivos ni cables de carga (disponibles por separado de Manhattan)
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada CA: 120.0 V; 15.0 A; 60 Hz; C14
- Enchufe/toma de corriente estándar: US NEMA 5-15R

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)

Características físicas

- Carcasa: acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
- Puerta de cristal de seguridad de policarbonato
- Dimensiones externas de la unidad: (An) 640 x (Al) 876 x (Prof) 578 mm
- Dimensiones internas de la ranura del dispositivo (32 ranuras): (An) 25 x (Al) 280 x (Prof) 400 mm
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m (7 pies)
- Cuatro ruedas de alta resistencia
- Peso neto: 65 kg (143.3 lb)
- Peso bruto: 77 kg (169.76 lb)

Ambiente:

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C (-5 - 113°F)
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete:

- Carro de carga con 32 contactos CA
- Dos llaves de puerta
- Documentación



